

MD6600-SR

Ручной фотосканер штрихкодов

1D/2D



ПОВЫШЕННАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ



Многочисленные
падения с 2 метров
на бетон



ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЕГАИС 3.0



ПОДДЕРЖИВАЕТ
МАРКИРОВКУ
ТАБАКА



ПОДДЕРЖИВАЕТ
ФГИС МДЛП



ПОДДЕРЖИВАЕТ
МАРКИРОВКУ
ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ

Отлично считывает новые
табачные, алкогольные и
фармацевтические
штрихкоды



USB



RS-232

Функциональные возможности:

- Считывание всех стандартных линейных и двумерных штрихкодов, в том числе с экранов мобильных устройств
- Корпус выполнен из специализированной комбинации поликарбоната и полиуретана, поэтому сканер выдерживает многократные падения на бетон вместе с подставкой с высоты 2 метра
- Поддерживает новые табачные, алкогольные и фармацевтические штрихкоды, а также маркировку одежды и обуви
- Функция автораспознавания штрихкодов позволяет использовать сканер в презентационном режиме
- Эргономичный и стильный дизайн для комфортного сканирования
- Всенаправленное сканирование позволяет считывать штрихкоды в любом положении
- Функционирование в различных рабочих средах
- Высокая производительность при распознавании штрихкодов
- Интерфейс plug-and-play позволяет использовать сканер с различным оборудованием
- Мягкая белая подсветка и зелёный прицельный маркер делают сканирование удобным и точным

Характеристики MD6600-SR

Характеристики сканирования													
Разрешение сканирующего модуля	1280 x 800 пикселей												
Углы сканирования	Наклон $\pm 70^\circ$, поворот $\pm 75^\circ$, вращение 360°												
Поле обзора	Горизонтально: 41° , вертикально: 28°												
Режим сканирования	Ручной, презентационный												
Поддерживаемые символы	<p>1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants</p> <p>2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417</p>												
Минимальное разрешение	1D (Code 128): 4 мил												
Глубина сканирования	<table border="0"> <tr> <td>4 мил Code128 (9 символов)</td> <td>30 – 90 мм</td> </tr> <tr> <td>13 мил UPC (6 символов)</td> <td>0 – 280 мм</td> </tr> <tr> <td>20 мил Code39 (1 символ)</td> <td>15 – 430 мм</td> </tr> <tr> <td>6.7 мил PDF417 (20 символов)</td> <td>15 – 120 мм</td> </tr> <tr> <td>10 мил QR (20 символов)</td> <td>0 – 165 мм</td> </tr> <tr> <td>20 мил QR (20 символов)</td> <td>0 – 340 мм</td> </tr> </table>	4 мил Code128 (9 символов)	30 – 90 мм	13 мил UPC (6 символов)	0 – 280 мм	20 мил Code39 (1 символ)	15 – 430 мм	6.7 мил PDF417 (20 символов)	15 – 120 мм	10 мил QR (20 символов)	0 – 165 мм	20 мил QR (20 символов)	0 – 340 мм
4 мил Code128 (9 символов)	30 – 90 мм												
13 мил UPC (6 символов)	0 – 280 мм												
20 мил Code39 (1 символ)	15 – 430 мм												
6.7 мил PDF417 (20 символов)	15 – 120 мм												
10 мил QR (20 символов)	0 – 165 мм												
20 мил QR (20 символов)	0 – 340 мм												
Минимальная контрастность печати	20%												
Параметры													
Процессор	Микропроцессор ARM, 32 бит												
Размеры	90 мм x 62,8 мм x 153 мм												
Вес	132г, без кабеля												
Кабель	Прямой 2 м												
Тип разъема	RJ-45												
Индикаторы	Динамик и светодиод												
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM												
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов												
Обновление ПО	Онлайн												
Материал корпуса	PC + TPU												
Материал сканирующего окна	Закаленное стекло												
Условия эксплуатации													
Температура	Эксплуатации: от -10° до $+50^\circ\text{C}$, хранения: от -20° до $+70^\circ\text{C}$												
Влажность	От 5 до 95% (без конденсата)												
Освещение при сканировании	Подсветка: 5000K, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел												
Безопасность	Фотобиологическая безопасность: EN62471, Электробезопасность: EN60950-1, EMC: EN55032, ESD: EN55024, PF защита: IEC61000-4-3, 10 V/m												
Освещенность	100 000 люкс												
Рабочее напряжение	5 ± 0.25 VDC												
Сила тока	Ожидание: 160 мА, Работа: 300 мА (макс. 480 мА)												
Устойчивость к падению	Выдерживает множественные падения на бетон вместе с подставкой с высоты 2 м												
Защита от пыли и влаги	IP52												
Производитель вправе менять технические характеристики устройства без предварительного уведомления.													